VARIANTE - NON-MARKING

NOM-Umrüstset	Art.Nr.	**42260**

Weitere Informationen zu NON-Marking auf Seite 79

MODELL		Profi 160 TST	Profi 195 TST	Profi 175 TST
Art.Nr. **TST** mit Schlauchtrommel		**606000**	**606010**	**606100**

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar | MPa	30-140 | 3-14	30-170 | 3-17	30-150 | 3-15
Wasserleistung	l/min | l/h	11 | 660	8 | 480	12 | 720
Zulässiger Überdruck	bar | MPa	160 | 16	195 | 19.5	175 | 17.5
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400
Anschluss	V | ~ | Hz | A	230 | 1 | 50 | 14.3	230 | 1 | 50 | 14.3	400 | 3 | 50 | 7.2
Leistungsaufnahme | Abgabe	kW	3.2 | 2.5	3.2 | 2.5	3.8 | 3.0
Netzanschlusskabel	m	5	5	5
Maße L | B | H	mm	355 | 375 | 980	355 | 375 | 980	355 | 375 | 980
Gewicht	kg	45	45	45

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m | Art.Nr.	15 (DN6) | 43829	15 (DN6) | 43829	15 (DN6) | 43829
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell | Art.Nr.	Starlet 4 | 12525	Starlet 4 | 12525	Starlet 4 | 12525
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse | Art.Nr.	● 042 | 12435-M20042	○ 03 | 12435-M2003	● 042 | 12435-M20042
Lanze mit Schmutzkiller	Düse | Art.Nr.	● 042 | 12438-042	○ 03 | 12438-03	● 042 | 12438-042

Wasserkasten **PROFI-TIPP**

Verhindert Schäden an der Hochdruckpumpe bei Wassermangel
- Volumen 1.3 l
- einfache, werkzeuglose Montage

Art.Nr.	**43860**